

MicroPOS DS-2DCB - linija 1D/2D bar kod čitača sa kabelom prikladna za potrebe aplikacija na prodajnim mjestima, trgovinama i skladištima.



DS-2DCB

1D/2D ručni bar kod čitač sa kabelom

- Procesor 32-bit visokih performansi
- Rezolucija piksela 640*480 30 FPS
- Podržava bar kod 1D/2D na papiru i zaslonu
- Ručni, automatski i kontinuirani način rada
- Pripadajući USB kabel i stalak



Uz uređaj dobivate pripadajući stalak

Primjena:



Tehnička specifikacija:

MICROPOS DS-2DCB - PARAMETRI

Performanse za očitavanje	Senzor slike	CMOS 30 fps
	Rezolucija	300 tisuća 640*480 pixel Podržava bar kod na papiru i zaslonu 2D: QR, PDF417, Data Matrix (obično i obrnuti) Aztec Maxi code itd.
	Mogućnost dekodiranja	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, GS1, itd. sve obični 1D
	Preciznost	5 mil
	Izvor svjetla	617 nm vidljivo crveno LED, bijelo LED
	Kut skeniranja	Rotacija 360°, nagib ±60°, skošenje ±60°
	Minimalni kontrast	30%
	Brzina skeniranja	300 puta/s
	Razina IP zaštite	IP52
	Uobičajena dubina polja skeniranja (DOF)	60-100 mm (4mil code39) 50-250 mm (13mil EAN13) 40-300 mm (20mil QR) 40-280 mm (10mil PDF417) Kvaliteta bar koda i uvjeti okoline mogu utjecati na performanse
Mehaničke i električne karakteristike	Sučelje	USB/USB COM, RS232 (žično)
	Radni napon	Istosmjerni 5 V
	Jakost struje	200 mA (u radu) 10mA (u mirovanju)
	Dimenzije	170*65*100 mm (skener)
	Težina	200 g
	Dužina kabela	1.8 M
	Indikatori	Zujalo i LED
Uvjeti okoline	Radna temperatura	-20~60°C
	Temperatura za skladištenje	-40~85°C
	Vлага	5%-95% (bez kondenzacije)
	Neosjetljivost na svjetlo	0~100,000 Lux
	Izdrži pad s visine od	1.5 m

CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

