

MicroPOS LK-B420D - linija izravnih termičkih (DT) printera prikladna za potrebe aplikacija na prodajnim mjestima, skladištima, opskrbnim centrima i mjestima.

MicroPOS

LK-B420D

Izravni termički printer za naljepnice

- Dva motora, još moćniji
- Nekoliko senzora: crna točka, određivanje udaljenosti, razmak
- Podrška za različite vrste medija: kontinuirani, s razmakom, crna točka, u snopu, s perforacijom
- Prozirni poklopac - stanje papira odmah vidljivo
- Vanjski nosač papira i kutija za naljepnice
- Masovna upotreba u super marketima, zdravstvenim ustanovama, skladištima, pošti, ugostiteljstvu



SKLADIŠTE



SUPERMARKET



ZDRAVSTVO



POŠTA



Windows 7

Windows 8

Windows 10

www.micropos.biz

MicroPOS LK-B420D

IZRAVNI TERMIČKI PRINTER BAR KODA



Model	MicroPOS LK-B420D
Rezolucija	8 točaka/mm (203DPI)
Način ispisa	Izravni termički
Brzina ispisa	152 mm
Maks. širina ispisa	108 mm (4.25")
Vrsta medija	Kontinuirani, s razmakom, crna točka, u snopu, s perforacijom image
Širina medija	20-118 mm (0.78"-4.4")
Debljina medija	0.06-0.25 mm
Dužina naljepnice	10-1,778 mm (0.4"-90")
Dimenzija koluta s naljepnicama	127 mm (5") vanjski promjer (namotano izvana)
Kućište	Dvostruka plastična stijenka
Fizičke dimenzije	211 (D) x 240 (Š) x 166 V mm
Težina	2.15 kg
Procesor	32-bit RISC
Memorija	4 MB memorije Flash, 8 MB SDRAM, čitač kartica za proširenje memorije Flash, do 4 GB
Sučelje	USB
Interni fontovi	8 alfanumeričkih fontova bitmap, fontovi sustava Windows mogu se preuzeti pomoću softwarea
Znakovi bar koda	
Bar kod	Oznaka bar koda: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MS', PLESSEY, POSTNET, China POST 2D bar code: PDF-417, Maxicode, Data Matrix, QR code
Zakretanje fonta i bar koda	0°/90°/180°/270°
Naredbe	TSPL/EPL/ZPL/DPL
Uvjeti okoline	U radu: 5-40°C, 25-85% vlage, bez kondenzacije Za skladištenje: -40 do 60°C, 10 - 90% vlage, bez kondenzacije



CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

