

Ručni terminal za poslovne mobilne aplikacije, veličine 4.7 inča

NBP-65

Mobilno računalo veličine 4.7 inča, za mreže 5G Wi-Fi + 4G



KLJUČNE ZNAČAJKE



Moćno i učinkovito prijavljanje podataka

(skener barkoda, NFC, GPS, kamera, druge metode AIDC, procesor Octa-core)



Brzi prijenos mrežama 4G i 5G Wi-Fi

(Brzina prijenosa 30% veća primjenom dvojnog prijenosa)

Certifikat GMS



Robustan i lagan

(težina 230 g uključujući bateriju, možete ga nositi u džepu)

Opće značajke

- Zasniva se na naprednoj verziji Android 9.0, procesor Octa-core 2.0GHz
- Podržava izuzetno optimiziran razvojni alat SDK te druge razvojne alate
- Omogućava mreže 4G i dual band Wi-Fi 2.4G+5G (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac)
- Podržava 3 vrste bežične mreže LAN (Sjeverna Amerika, Europe, Asia)
- Bluetooth 5.0
- Zaštita IP65 te od pada s visine 1.5 m
- Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir, prema industrijskim normama, puni kut gledanja
- Podržava rad u rukavicama, suhim ili mokrim rukama

NBP-65 4.7" Android Smart Terminal

SPECIFIKACIJE

KONFIGURACIJA SUSTAVA

PROCESOR

Octa-core 2.0 GHz

Operacijski sustav

Android 9.0

Memorija

Standardno: 4GB RAM+64GB ROM

Opcija:

2GB RAM+16GB ROM

3GB RAM+32GB ROM

Utor za proširenje

Kartica Mini SD, do 256 GB

Zaslon

4.7 inča, 1280x720 High resolution

Zaslon osjetljiv na dodir

Industrijski, kapacitivni, osjetljiv na dodir (podržava rad u rukavicama)

Kamera

Kamera 8 MXP na stražnjoj strani, objektiv s auto fokusom, bljeskalica LED

Staklo zaslona

Corning® Gorilla® glass

Gumbi

4 gumba sprijeda, 4 sa strane, gumb uključ/isključ

Baterija

3.8V 7200mAh / 3600mAh punjiva litij polimerska baterija
Brzo punjenje

Zvuk

Ugrađeni mikروفon/
Mini USB /priključak za slušalice

Upozorenja

Vibro/LED/zvučne obavijesti

Motor za vibracije

Ugrađeni motor za vibracije, može se programirati

Senzor

G-Senzor/senzor udaljenosti/svjetlosni senzor

GMS (certifikat)

NFC (Izborna)

13.56MHz/ na 30mm/
ISO14443A/
14443B/15693

KOMUNIKACIJA

Bežični WAN (mrežna frekvencija)

Azija i Europa

- 2G : B2/B3/B5/B8

- 3G : WCDMA : B1/B2/B5/B8

- CDMA&EVDO : BC0 / - TD-SCDMA : B34/B39

- 4G : FDD-LTE : B1/B3/B7/B8/B20

TDD-LTE : B38/B39/B40/B41/B34

Amerika

- 2G : B2/B3/B5 / - 3G : B1/B2/B4/B5;

CDMA&EVDO : BC0/BC1 (U.S.A)

- 4G : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/
B28A/B28B/B41

Bežični WAN (Data service)

GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/
EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

Bežični WAN (Data service)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac (Dual-band Wi-Fi:2.4G+5G),
Double PA amplifier

Bluetooth

Bluetooth 5.0

GPS (opcija)

GPS/AGPS/Beidou Compass/Galileo/Glonass

RADNA OKOLINA

Razvojni alati

Android SDK + JDK + Eclipse

Programski jezik

Java

Radna temperatura.

-4°F~140°F (-20°C~60°C)

Temperatura za skladištenje

-40°F~140°F (-40°C~60°C) s baterijom

-40°F158°F(-40°C~70°C) bez baterije

Relativna vlaga

0~95% (bez kondenzacije)

Pad

4.9ft.(1.5m) na beton

Zaštita od prašine i vode

IP65

Torbica za pojas, uzica, ručka, zaštita za zaslon

Elektrostatski izboj

sukladno ±15kV u zrak,
±8kV izravni izboj

STRUKTURNI PARAMETRI

Dimenzije (ŠxDxV)

2.8"x0.6"x5.9"(73.5x16x150mm)
(24mm na gornjem dijelu)

Težina

0.51 b(230g, s baterijom)

PRIBOR

Standardno

Baterija, adapter za napajanje, uzica, kabel za punjenje



Baterija



Adapter za napajanje



Uzica



Kabel za punjenje

Izborna oprema

Kabel USB, jednostruko postolje (uređaj i baterija), postolje s 4 utora za uređaj i bateriju, uzica za nošenje, zaštitni etui (s uzicom), torbica za pojas, ručka za nošenje (bez UHFa), dodatna baterija, zaštita za zaslon (kompozitni materijal)



Kabel USB



Postolje



Etui



Torbica
za noias



Uzica



Ručka



Postolje za
baterije



Hibridni
punjač



Postolje s 4 utora za uređaj i
baterije



ANDROID



IP65



NFC



Wi-Fi



BLUETOOTH



4G
LTE



CAMERA



1D/2D
BARCODE

CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

