

MicroPOS NBP-70

PROFESIONALNI PAMETNI RUČNI TERMINAL

MicroPOS

NBP-70

- Robustan veliki zaslon HD - 5.99 inča
- Brzi procesor Octa-core
- Android 10.0
- Pogodan za popise robe, inventure, terensku prodaju



Android



WiFi



Bluetooth



1D barcode



2D barcode



NFC



Camera



GPS



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Performanse

Octa core

PROCESOR	Cortex-A76/A55 Octa-core 64-bit 2.0GHz procesor vrhunskih performansi
RAM+ROM	4GB+64GB (izborno 6GB+128GB)
Sustav	Android 10.0

Podatkovna komunikacija

WLAN	Dvije frekvencije 2.4GHz/5GHz, Podržava protokol IEEE 802 a/b/g/n/ac
WWAN	2G: GSM (Mobile/Unicom), CDMA (Telecom) 3G: WCDMA (Unicom), CDMA2000 (Telecom), TD-SCDMA (Mobile) 4G: TD-LTE (mobilni), FDD-LTE (unicom, telekomunikacije)
Bluetooth	Podržava BT 5.0 Prijenos na udaljenosti od 5-10 metara
GNSS	Podržava Gps, Galileo, Glonass, Beidou

Fizički parametri

Dimenzije	164.5mm×79.4mm×12.3mm
Težina	<265g (ovisi o konfiguraciji funkcija uređaja)
Zaslon	zaslon IPS u boji, 5.99", rezolucija 720x1440
TP	Osjetljiv na dodir na više točaka Podržava rad u rukavicama i vlažnim rukama
Kapacitet baterije	Punjiva polimerska baterija (3.8 V 4200 mAh) Na čekanju >350 sati U radu > 12 sati Podržava brzo punjenje, baterija se vadi iz uređaja Trajanje punjenja < 1.5 h, (koristite standardni adapter za brzo punjenje i podatkovni kabel)
Utori za proširenje	Kartica Nano SIM
Sučelje za komunikaciju	Type-C USB x 1, OTG
Zvuk	Zvučnik (mono), mikroskop x 2, prijemnik
Tipkovnica	Gumb za uključivanje, gumb za glasnoću +/-, gumb za skeniranje x 2
Senzori	Akcelerometar, senzor svjetla, senzor blizine, žiroskop, elektronski kompas

Dohvat podataka

Skeniranje bar koda (Izborna)	
2D skeniranje	Honeywell N6703 N6603
1D simboli	Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC itd.
2D simboli	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Maxicode, Hanxin Code itd.

Kamera (standardno)

Stražnja kamera	Kamera 16MP HD Pomoćna kamera 2MP
	Podržava auto fokus, bljeskalicu, sustav za kompenzaciju trešnje, makro snimanje
Prednja kamera	Kamera u boji 5MP

Otisak prsta (standardno)

Značajke	Podržava otključavanje otiskom prsta i snimanje fotografija
----------	---

NFC (izborno)

Frekvencija	13.56 MHz
Protokol	Podržava ISO14443A/B, 15693 agreement
Udaljenost	2 cm-5 cm

Jezik/način unosa

Unos	Engleski, latinizirani mandarinski kineski, kineski s pet osnovnih poteza, unos rukopisom, podržava tipkovnicu na zaslonu
Jezik	Kineski, engleski, korejski, japanski, malajski itd.

Okolina za upotrebu

Radna temperatura	-20°C - 55°C
Temperatura za skladištenje	-40°C - 70°C
Vlažnost okoline	5%-95% relativne vlage (bez kondenzacije)
Specifikacije otpornosti na pad	Sa 6 strana, izdrži padove s visine od 1.2 metra na mramorni pod u granicama radne temperature
Okretanje pri padu	0.5 m, okretanje na 6 strana, još uvijek radi postojano
Nepropusnost	IP66

Pribor

Standardno	Adapter, podatkovni kabel, zaštitna navlaka, priručnik s uputama
------------	--

CENTRALNI SERVIS:

Microline d.o.o.
www.microline.hr
micropos@microline.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

MicroPOS

